



Strålkastare med högt ljusflöde. Lämplig exempelvis för mastbelysning.

**Utförande:**

Stomme av gjuten aluminium med kylflänsar på utsida. Fosfaterad samt lackerad antracitgrå RAL 7039 med UV-beständig pulverlack. Korrosivitetssklass C5. Härdat glas 4mm.

**Montage:**

Ställbar fästbygel. Stolpfäste för 60 mm stolptopp finns som tillbehör.

**Anslutning:**

Ansluts i chassikontakt med medföljande snabbkontakt. Överspänningsskydd 8kV

**Optik:**

Asymmetrisk (AS)

**Alternativa utföranden:**




Ljusreglering Dali.  
Alternativa ljusfärger.

Ljuskvitet 4000K.

Livslängd L80 Ta25 100000h  
MacAdam 3 SDCM CRI >70 | CE  
Energiklass (LED modul): D



Stolpfästen ø 60



Tillbehör	Art. nr.
Stolpfäste ø 60 mm	9 584 04

Typ	Arm. lm	Art. nr.	E-nr.	L	B	H	Effekt	Yta	Vikt
Gemini Max Pro 17000 AS	16540	7 585 12	77 697 35	507	461	69	107	0,268 m2	11,0
Gemini Max Pro 33000 AS	33080	7 585 15	77 697 51	507	461	69	196	0,268 m2	11,5